



## COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA PROVINCIA DI LECCE



# PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PEBA

**REL. 4**

## SCHEDA DI RILIEVO DEI LUOGHI DI CULTO

**PROPRIETA':**

Comune di Uggiano La Chiesa (LE)

**REFERENTE U.T.C.:**

Arch. Giuseppe Maschi

**PROGETTAZIONE:**

**Ing. Sara Falangone**

Artetica Studio  
Lecce, Viale Gallipoli 30

**ARTETICA**  
architettura ingegneria design



Sommario

1. Chiesa di Santa Maria Maddalena .....	3
2. Chiesa di Sant'Antonio.....	9
3. Chiesa di Santa Lucia.....	15
4. Cappella di San Vincenzo .....	21
5. Chiesa di San Michele Arcangelo .....	29

1. Chiesa di Santa Maria Maddalena

IMMOBILE	Chiesa di Santa Maria Maddalena
ID IMMOBILE	LC 01
UBICAZIONE	Piazza Umberto I, 11 - Uggiano La Chiesa



	Chiesa di S. Maria Maddalena	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Via Campo sportivo, 2 - Uggiano La Chiesa (Le)				
P A R C H E G G I	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		Da riverniciare
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			x
	<b>Il percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta			x	

P E R C O R S O  D I A V V I C I N A M E N T O	ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?				
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)				Non presente
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2			Non presente
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2	x		
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11	x		
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11			Non presenti
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			Edificio non appartenente alle categorie citate dalla norma
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89		x	

		Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		x	Non presente
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	Esiste un servizio igienico non adeguato alla normativa disabili
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				Non presenti
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono presenti e funzionanti?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>sanitari</b> hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?			x	
C	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13,			

O L L E G A M E N T I  V E R T I C A L I		8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto <b>su ogni pianerottolo</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
Il <b>corrimano</b> del corpo scalasborda <b>cm. 30</b> oltre l'inizio e la fine delle rampe?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10				

	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
P E R C O R S I  I N T E R N I	La <b>pavimentazione</b> è <b>degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	non presente
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1		x	
	Gli <b>interuttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5		x	
	I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?		x		
	La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	

	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	x		
	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4	x		in alcuni punti le sedute creano strozzature
	Ci sono slarghi ogni m 10 nei percorsi orizzontali e corridoi?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			



2. Chiesa di Sant'Antonio

IMMOBILE	Chiesa di Sant'Antonio
ID IMMOBILE	LC 02
UBICAZIONE	Piazza Sant'Antonio, 6 - Uggiano La Chiesa



	Chiesa di Sant'Antonio	RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
	Piazza Sant'Antonio, 6 - Uggiano (Le)				
P A R C H E G G I	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	E' possibile realizzarlo
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			Non presente
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			Non presente
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

P E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150?(se no specificare nelle note la misura)				
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2			
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x	
	La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità $\geq$ a 135 x 135/140 cm?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1		x	Sono presenti gradini per l'accesso alla zona antistante e retrostante l'ingresso
	Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11	x		
	Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11			

	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			Non presente
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono <b>adeguatamente segnalati</b> tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono <b>presenti e funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni e distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			

	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corpo scala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scala <b>sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
<b>P. I N T E R N I</b>	La <b>pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			

La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			Non presente
La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1			
Gli <b>interruttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b> ?		x		
La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	
L' <b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9	x		
L' <b>arredo</b> crea <b>ostacolo o strozzature</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	
Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
I <b>radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			

### 3. Chiesa di Santa Lucia

IMMOBILE	Chiesa di Santa Lucia
ID IMMOBILE	LC 03
UBICAZIONE	Piazza Santa Lucia, 11 A - Uggiano La Chiesa



Chiesa di Santa Lucia		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Piazza Santa Lucia, 11 A - Uggiano La Chiesa (Le)					
P A R C H E G G I	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3	x		
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	

P E R C O R S O D I A V V I C I N A M E N T O	<p>Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnalistradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?</p>		x		
	<p>Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)</p>				
	<p>Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2</p>			
	<p>La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2</p>		x	pavimentazione irregolare
	<p>La <b>zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità <math>\geq</math> a 135 x 135/140 cm?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>		x	
	<p>Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>			Il dislivello è maggiore di 50 cm, non è possibile realizzare rampa a causa delle dimensioni della porta d'accesso
	<p>Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		x	
	<p>E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89</p>			



		Artt. 4.1.11 e 8.1.11			
	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5		x	non presente
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono <b>adeguatamente segnalati</b> tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono <b>presenti e funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni e distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		Intervento oggetto di ristrutturazione in corso
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto <b>su ogni pianerottolo</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	

	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotata del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scala <b>sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
P E R C O R S I  I N T E R N I	La <b>pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			Edificio in fase di ristrutturazione al momento del rilievo
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			

<p>La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1</p>			
<p>Gli <b>interruttori elettrici</b>, dove necessario, sono dotati di led per l'<b>individuazione al buio</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5</p>			
<p>I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b>?</p>				
<p>La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3</p>			
<p>L'<b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9</p>			
<p>L'<b>arredo</b> crea <b>ostacolo</b> o strozzature?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>I <b>radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			

#### 4. Cappella di San Vincenzo

IMMOBILE	Cappella di San Vincenzo
ID IMMOBILE	LC 04
UBICAZIONE	Via Campo sportivo, 2 - Uggiano La Chiesa (Le)



Cappella di San Vincenzo		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Campo sportivo, 2 - Uggiano La Chiesa (Le)					
P A R C H E G G I	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
P E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O	Il <b>percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnali stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?			x	
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)				
	Il <b>percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2			
	La <b>pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconessioni ed elementisporgenti dalla pavimentazione?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2		x	Il percorso di avvicinamento all'edificio presenta un piano di calpestio sconnesso e irregolare

Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11	x		
Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11		x	
E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11			
Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1	x		
Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono <b>adeguatamente segnalati</b> tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono <b>presenti e funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni edistanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				
	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livellcostituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	



COLLEGAMENTI VERIFICALI	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80 di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconessioni e sdruciolevozza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e			

		8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dal primo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambe i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scala <b>sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	<b>I gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
<b>P E R C O R S I</b>	La <b>pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2,		x	

<b>I N T E R N I</b>		4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11	x		è necessario prevedere una rampa all'ingresso dell'edificio
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti?</b>	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile?</b>	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	non presente
	La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75?</b>	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1			
	Gli <b>interruttori elettrici</b> , dove necessario, sono dotati di led per l' <b>individuazione al buio?</b>	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5			
	I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione?</b>				
	La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali?</b>	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3		x	

<b>L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9		x	
<b>L'arredo</b> crea <b>ostacolo o strozzature</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4		x	
Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			
<b>I radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4			

5. Chiesa di San Michele Arcangelo

IMMOBILE	Chiesa di San Michele Arcangelo
ID IMMOBILE	LC 05
UBICAZIONE	Via Madonna della scala, 2 - Casamassella (Le)



Chiesa di San Michele Arcangelo		RIF. NORMATIVO	SI	NO	NOTE
Via Madonna della scala, 2 - Casamassella (Le)					
P A R C H E G G I	Ci sono <b>parcheggi riservati</b> a persone con disabilità, in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3		x	
	La <b>segnaletica verticale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	La <b>segnaletica orizzontale</b> esistente rispetta la normativa?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			
	Il <b>parcheggio riservato è raccordato o è complanare</b> ad un percorso pedonale in piano di collegamento tra parcheggio e accesso all'edificio?	D.P.R. 503/96 Art. 10 D.M. 236/89 Artt. 4.2.3 e 8.2.3			

P E R C O R S O  D I  A V V I C I N A M E N T O	<p><b>Il percorso di avvicinamento all'edificio</b> considerato presenta ostacoli al passaggio di persone su sedia a ruote, dovuti alla presenza di pali di pubblica illuminazione, semafori, segnal stradali e/o pubblicitari e arredi pesanti (panchine, fioriere ecc.) e leggeri (cestini, rastrelliere ecc.)?</p>		x		
	<p><b>Il percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha larghezza minima di cm. 150? (se no specificare nelle note la misura)</p>				
	<p><b>Il percorso interno</b> di eventuali giardini/cortili di pertinenza, ha pavimentazione compatta adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.2 e 8.2</p>			
	<p><b>La pavimentazione di accesso all'edificio</b> è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privi di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 8.2.2</p>	x		
	<p><b>La zona antistante/retrostante la porta d'accesso</b> è complanare e con una profondità <math>\geq</math> a 135 x 135/140 cm?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1</p>		x	è presente una soglia sulla porta d'ingresso principale
	<p>Per accedere è necessario prevedere la <b>realizzazione di una rampa</b> per il superamento di un dislivello massimo di cm 50?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		x	è presente una rampa
	<p>Per accedere è necessario inserire una <b>piattaforma elevatrice o di un servoscala</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		x	
	<p>E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventualirampe esistenti</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.11 e 8.1.11</p>		x	

	Nel caso di edificio privato o di edilizia residenziale pubblica, <b>l'ingresso all'edificio</b> e ad ogni unità immobiliare ha luce netta minima di cm. 80? (se no, specificare nelle note la misura)	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	Le eventuali <b>porte a vetri</b> hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.1 e 8.1.1			
	La <b>segnaletica</b> è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	D.P.R. 503/96 Artt. 15 e 17 D.M. 236/89 Artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
S E R V I Z I  I G I E N I C I	Esiste almeno un <b>servizio igienico</b> con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6		x	
	I <b>servizi igienici per disabili</b> sono <b>adeguatamente segnalati</b> tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc... per una facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriale?				
	I <b>sanitari e gli accessori</b> sono <b>presenti e funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Negli <b>impianti sportivi</b> (comprese le palestre scolastiche) esistono <b>docce accessibili</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 8, 15, 23 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	I <b>sanitari</b> hanno <b>dimensioni ed distanze previste dalla norma</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 8 D.M. 236/89 Artt. 4.1.6 e 8.1.6			
	Lo <b>specchio</b> è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

C O L L E G A M E N T I V E R T I C A L I	E' necessario prevedere un <b>sistema di sollevamento</b> per il raggiungimento dei livellcostituenti l'edificio?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13		x	
	L'eventuale <b>cabina ascensore</b> esistente ha dimensioni minime cm 120 di profondità per cm. 80di larghezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>porta</b> dell'eventuale <b>ascensore</b> ha dimensioni minime di cm 75 ed è posta sul lato corto?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	Gli <b>accessori</b> (citofono, allarme, ecc...) sono presenti, sono <b>ad altezza adeguata e sono funzionanti</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 13,15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
	La <b>finitura della pavimentazione del corpo scala</b> presenta sconnessioni e sdruciolevolezza?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	E' necessario dotare il <b>corpo scala</b> di un <b>parapetto</b> ? (altezza di cm 100 da terra)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
	E' necessario prevedere il <b>potenziamento dell'illuminazione del corpo scale</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	La scala ha un' <b>illuminazione artificiale con comando individuabile al buio</b> e disposto su ogni pianerottolo?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Vi sono <b>segnali a pavimento percepibili</b> anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm. dalprimo e dall'ultimo gradino?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	



	Il corpo scala è dotato di <b>corrimano su entrambi i lati</b> per larghezza superiore a cm. 180?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10		x	
	Negli edifici con <b>utenza prevalente di bambini</b> il corposcala è dotato del doppio <b>corrimano ad altezza di cm 75</b> dal piano calpestio?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	Il <b>corrimano</b> del corpo scala <b>sborda cm. 30 oltre l'inizio e la fine delle rampe</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10			
	I <b>gradini delle scale</b> hanno caratteristiche <b>conformi</b> ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto pedata/alzata, larghezza cm. 120, fasce antiscivolo, fasce a cm. 30 ad inizio e fine rampa)	D.P.R. 503/96 Artt. 7, 13, 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.10 e 8.1.10	x		
<b>P. I N T E R N I</b>	La <b>pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	Sono presenti le <b>fasce a pavimento</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11		x	
	E' necessario prevedere l' <b>inserimento di una rampa</b> per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	E' necessario prevedere la <b>sostituzione delle eventuali rampe esistenti</b> ?	D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
	La <b>segnaletica</b> informativa e di sicurezza è <b>chiara, esauriente e facilmente leggibile</b> ?	D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3			

<p>La <b>luce netta delle porte interne</b> è almeno uguale a <b>cm. 75</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Art. 15 D.M. 236/89 Art. 4.1.1 e 8.1.1</p>			
<p>Gli <b>interruttori elettrici</b>, dove necessario, sono dotati di led per l'<b>individuazione al buio</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.1.5 e 8.1.5</p>			
<p>I <b>corridoi</b> sono dotati di <b>sufficiente illuminazione</b>?</p>				
<p>La struttura è dotata di <b>segnaletica di sicurezza</b> individuabile anche dai <b>disabili sensoriali</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 1, 15, 17 D.M. 236/89 Art. 4.3</p>			
<p>L'<b>arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature</b> sono utilizzabili anche da <b>persone con difficoltà motorie/sensoriali</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9</p>			
<p>L'<b>arredo</b> crea <b>ostacolo</b> o strozzature?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>Ci sono <b>slarghi ogni m 10</b> nei <b>percorsi orizzontali e corridoi</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			
<p>I <b>radiatori, gli estintori, i telefoni</b> necessitano di un <b>alloggiamento in nicchia</b>?</p>	<p>D.P.R. 503/96 Artt. 15, 23 D.M. 236/89 Art. 4.1.4 e 8.1.4</p>			

Lecce, il 26/01/2023

La Progettista  
**Ing. SARA FALANGONE**

